

Datenblatt: KHS Shooter MKII Chronograph XTAC | KHS.SH2CXT

Gehäuse:	Kohlenstoff-Polykarbonat-Komposit NEOCARB®, Kronenschutz.
Gehäuseboden:	Edelstahl, PVD-schwarz beschichtet, antiallergisch, verschraubt.
Krone:	Edelstahl, PVD-schwarz beschichtet, verschraubt, Doppel O-Ring.
Wasserdichtigkeit:	20 Bar nach DIN 8310 / ISO 2281.
Glas:	Kratzfestes Saphirglas, flach.
Uhrwerk:	Quarzwerk Chronograph "Swiss Made" mit 30-minuten Zähler, kleine Sekunde, 12-Stunden Zähler, ADD & SPLIT Stoppfunktion, Datumsanzeige, Zentralstoppsekunde.
Zeiger:	6-Weg (Stunde, Minute, Sekunde, Stopp-Stunde, Stopp-Minute, Stopp-Sekunde), grauer Zentral-Stoppzeiger für taktische sekundengenaue Einsätze mit H3-Tritiumeinheit.
Stegbreite	22 mm
Armband:	Lieferbar mit vielen versch. Bandarten, siehe KHS UHRENARMBÄNDER.
Lünette:	Drehbare Countdown-Lünette aus kohlenstoffaserverstärktem Polykarbonat mit H3-Pointer, linksdrehend.
Beleuchtung:	H3-Trigalight®, Swiss Made Tritiumgaslichtquellen von "mb-microtec".
Gewährleistung:	2 Jahre.
Maße:	51,0 mm x 49,0 mm x 13,5 mm
Gewicht:	Natoband: 71 g; Diverband: 81 g; Silikonband: 74 g; Lederband: 69 g; Lederband (Büffelleder): 71 g; Lederband (G-Pad): 80 g; Lederband (Kraftband): 84 g, Maschenband: 119 g.
Lieferumfang:	1 x KHS Shooter KHS.SH2CXT 1 x Uhrenbox „KHS Tactical Watches“. 1 x Garantiekarte „KHS Tactical Watches“. 1 x Bedienungsanleitung im Download (Deutsch & Englisch)

In folgenden Beleuchtungsfarben erhältlich:

Shooter KHS.SH2CXTF

- Lünette: grün
- Index "12 Uhr": orange
- Indices "1 bis 11 Uhr": grün
- Sekundenzeiger: grün
- Minutenzeiger: grün
- Stundenzeiger: grün

Shooter KHS.SH2CXTHC

- Lünette: orange
- Index "12 Uhr": orange
- Indices "1 bis 11 Uhr": blau
- Sekundenzeiger: orange
- Minutenzeiger: orange
- Stundenzeiger: orange

Shooter KHS.SH2CXTOT

- Lünette: grün
- Index "12 Uhr": orange
- Indices "1 bis 11 Uhr": blau
- Sekundenzeiger: blau
- Minutenzeiger: grün
- Stundenzeiger: orange

Die Modellserie "Shooter MKII" entspricht in allen Anforderungen der U.S.-Army-Spezifikation MIL-W-46374F für Spezialeinheiten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Data Sheet: KHS Shooter MKII Chronograph XTAC | KHS.SH2CXT

Case:	Carbon-fibre reinforced polycarbonate, crown protector.
Bottom:	Stainless steel, PVD-black coated, antiallergic, 4-times spot-screwed.
Crown:	Stainless steel, PVD-black coated, screwed, double O-ring.
Water Resistance:	20 ATM after DIN 8310 / ISO 2281.
Glass:	Scratch resistant sapphire crystal.
Movement:	Quartz Chronograph Movement "Swiss Made" with 30 minute counter, small second, 12 hours counter, ADD and Split functions, Date and center stop second.
Hands:	6-way (hours/minutes/seconds/stop-hours/stop-minutes/stop-seconds) / gray center second hand for tactical "to the second"-operations with H3-Tritiumlight.
Wrist Band:	Available with many different kind of bands, see KHS WATCHBANDS.
Lock Width:	22 mm.
Bezel:	Turning countdown-bezel made of carbon-fibre reinforced polycarbonate with H3-Pointer, anticlockwise.
Illumination:	H3-Trigalight®, Swiss Made gaseous tritium light sources by "mb-microtec".
Warranty:	2 years.
Measures:	51,0 mm x 49,0 mm x 13,5 mm
Weight:	Nato band: 71 g; Diver band: 81 g; Silicone band: 74 g; Leather band: 69 g; Leather band (Buffalo Leather): 71 g; Leather band (G-Pad): 80 g; Leather band (Power band): 84 g, Mesh band: 119 g.
Delivery Contents:	1 x KHS Shooter KHS.SH2CXT 1 x Watch Box „KHS Tactical Watches“ 1 x Warranty Card „KHS Tactical Watches“ 1 x User's Manual for download (German & English)

Available in following versions:

Shooter KHS.SH2CXTF

- Bezel: green
- Index "12 o'clock": orange
- Indices "1 to 11 o'clock": green
- Second Hand: green
- Minute Hand: green
- Hour Hand: green

Shooter KHS.SH2CXTHC

- Bezel: orange
- Index "12 o'clock": orange
- Indices "1 to 11 o'clock": blue
- Second Hand: orange
- Minute Hand: orange
- Hour Hand: orange

Shooter KHS.SH2CXTOT

- Bezel: green
- Index "12 o'clock": orange
- Indices "1 to 11 o'clock": blue
- Second Hand: blue
- Minute Hand: green
- Hour Hand: orange

The model series "Shooter" matches all requirements of the U.S.-Army-Specification MIL-W-46374F for Special Forces.

Technical errors and omissions excepted / excluded.